Ultra-Containment Berm®
Rapid-Rise Models
Sidewalls stay lowered and out of the way until they are needed.

ULTRATECH INTERNATIONAL, INC. | Product Catalog

UltraTech is the premier provider of environmental compliance products for:
Spill Containment · Stormwater Management · Construction Compliance
Facility Protection · Oil Spill · Microbes · Advanced Technologies

유에스티(Universal Solution Technology)
http://www.ust.co

About Ultra Tech International Inc.

Ultra Tech International Inc. 는 미국에서 최초로 Spill Pallet를 개발했으며, 60개가 넘은 특허를 보유 하고 있는 미국의 Spill Pallet 대표 기업입니다.

1980년 초에 지금의 CEO 인 Mr. Mark Shaw에 의해서 설립이 되었고, 지금까지 약 300여종의 제품을 보유하고 있습니다. 미국에서 환경안전제품의 개척자라고 할 수 있으며, 미국 Florida 주 Jacksonville에 본사를 두고 있습니다.

EPA – Environment Production Agency 이며 미국 환경부를 의미

SPCC – Spill Prevention, Control & Countermeasures 는 누출방지 통제 및 대책 관련 규정

2015년
'화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률'
및 '화학물질관리법' 이 본격적으로 시행이 됨에
있어서, 유해 화학물질의 취급 및 관리에 정부 관련 부처의 규제가
본격화 되고 있습니다. Ultra Tech International Inc사의
Spill Containment 제품들은 정부의 '화평법' 및
'화관법' 시행에 대비 할 수 있는 최적의 제품이며,
화학유해물질의 체계적인 관리 및 취급기준에
부합하는 제품입니다.

Ultra-Spill Pallet Plus®

높은 강도와 낮고 폭이 넓은 형태로서 미국 EPA Container Storage Regulation을 충족하는 제품

- 기존의 Spill Pallet보다 약 50% 낮은 높이로서, 눈높이 아래로 위치하게 하여 좀더 안전하게 유독물을 취급할 수 있는 제품.
- All-Polyethylene 자재로서 유출 시 다양한 화학유독물질을 팔레트 내부에 가두어 둘 수 있음
- 지게차로 이동 가능
- 격자형 상판을 사용하여, 드럼이 미끄러지지 않는 구조임
- 반투명의 노란색을 채택하여, 누출시 화학물질의 고인 정도를 육안으로 쉽게 파악할 수 있음.

- EPA Container Storage Regulation 40 CFR 264.175를 충족시키는 대용량 누출 저장공간 보유

1-Drum Model
9606: no drain ◆ 9607: with drain
0678: Optional ramp

2-Drum Model
9610: no drain ◆ 9611: with drain
0676: Optional ramp

3-Drum Model
9626: no drain ◆ 9627: with drain
0676: Optional ramp

4-Drum Model
9630: no drain ◆ 9631: with drain
0676: Optional ramp

모델번호	Description	Size(mm)	적재가능 무게 (kg)	누출시 적재 가능용량(L)	무게(kg)	Remarks
9606	P1 Plus(1드럼)	1,016 x 1,016 x 305	363	235	23	배수구 없음
9607	P1 Plus(1드럼)	1,016 x 1,016 x 305	363	235	23	배수구 있음
9610	P2 Plus(2드럼)	1,664 x 1,106 x 222	2,041	250	40	배수구 없음
9611	P2 Plus(2드럼)	1,664 x 1,106 x 222	2,041	250	40	배수구 있음
9626	P3 Plus(3드럼)	2,108 x 876 x 222	2,041	250	41	배수구 없음
9627	P3 Plus(3드럼)	2,108 x 876 x 222	2,041	250	41	배수구 있음
9630	P4 Plus(4드럼)	1,575 x 1,575 x 222	4,082	284	63.5	배수구 없음
9631	P4 Plus(4드럼)	1,575 x 1,575 x 222	4,082	284	63.5	배수구 있음
0678	P1 용 경사대	1,740 x 724 x 305	318		34	
0676	P1,P3,P4 용 경사대	1,410 x 724 x 222	318		19.5	

Ultra-Spill Pallet, Nestable®

높은 강도와 낮고 폭이 넓은 형태이며 여러 개의 제품을 포개서 운반 및 보관 할 수 있는 제품

- 약 250 liter의 누출적재용량을 보유하고 있으며, Steel 이나 Poly 드럼을 4개 적재 가능
- 여러 개의 Pallet를 겹쳐서 보관할 수 있어, 운송 시 비용 절약 가능
- 100% Polyethylene 구조로서 산 및 부식성의 다양한 화학물질에 강함
- 반투명의 노란색을 채택하여, 누출시 화학물질의 고인 정도를 육안으로 쉽게 파악할 수 있음.

- SPCC, EPA Container Storage Regulation 40 CFR 264.175 와 UFC Spill Containment Regulations 충족 제품

1230: no drain
1231: with drain
0676: Optional ramp

모델번호	Description	Size(mm)	적재가능 무게 (kg)	누출적재용량 (L)	무게(kg)	Remarks
1230	Spill Pallet(4 드럼)	1,295 x 1,295 x 254	2,722	250	36	배수구 없음
1231	Spill Pallet(4 드럼)	1,295 x 1,295 x 254	2,722	250	36	배수구 있음

Ultra-Spill Pallets®

울트라 Spill Pallet 모델은 적재무게를 늘리고 취급이 쉬운 제품

- 높은 적재가능무게 - 4드럼 모델은 2.7ton을 적재할 수 있으며, 2드럼 모델은 1.3ton을 적재 할 수 있음
- 100% Polyethylene 구조로서 산 및 부식성의 다양한 화학물질에 강함
- 반투명의 노란색을 채택하여, 누출시 화학물질의 고인 정도를 육안으로 쉽게 파악할 수 있음.

- SPCC, EPA Container Storage Regulation 40 CFR 264.175 와 UFC Spill Containment Regulations 충족 제품

2–Drum Model
1010: no drain ◆ 1011: with drain

4–Drum Model
1000: no drain ◆ 1001: with drain
0678: Optional ramp

모델번호	Description	Size(mm)	적재가능 무게 (kg)	누출적재 용량(L)	무게(kg)	Remarks
1000	P4 Pallet (4드럼)	1,347 x 1,347 x 299	2,722	250	41	배수구 없음
1001	P4 Pallet (4드럼)	1,347 x 1,347 x 299	2,722	250	41	배수구 있음
1010	P2 Pallet (2드럼)	1,347 x 737 x 420	1,361	250	29	배수구 없음
1011	P2 Pallet (2드럼)	1,347 x 737 x 420	1,361	250	29	배수구 있음

Optional Spill Pallet Ramps

경사받이로서 무거운 Drum을 팔레트에 쉽게 적재 할 수 있는 제품

0678

0676

Ultra-Spill Pallet, Fluorinated®

표면 불소처리를 하여 Maximum Protection 을 자랑 하는 제품

기존의 Polyethylene 제품들은 염화솔벤트 물질에 다소 약하나 이 제품은 Fluorination(불소처리) 를 하여 다양한 맹독성 화학 물질에 강한 제품임.

2–Drum Model
1212: no drain ◆ 1213: with drain

4–Drum Model
1233: no drain ◆ 1232: with drain
0676: Optional ramp

모델번호	Description	Size(mm)	적재가능 무게 (kg)	누출적재 용량(L)	무게(kg)	Remarks
1233	P4 Fluorinated(4드럼)	1,295 x 1,295 x 254	2,722	250	36	배수구 없음
1232	P4 Fluorinated(4드럼)	1,295 x 1,295 x 254	2,722	250	36	배수구 있음
1212	P2 Fluorinated(4드럼)	1,347 x 737 x 420	1,361	250	29	배수구 없음
1213	P2 Fluorinated(4드럼)	1,347 x 737 x 420	1,361	250	29	배수구 있음

Ultra-Spill Decks®

Spill Pallet를 자유 자재로 디자인 하여 작업장의 구조에 맞에 조립할 수 있는 제품

- Polyethylene 제품으로 넓은 영역의 화학물질에 저항이 있음
- 낮은 높이(145mm) 형태로서 유독물이 들어 있는 드럼을 안전하게 올리고 내릴 수 있음
- 모든 Ultra-Spill Deck 모델은 격자 형태의 미고럼 방지 구조로서 OSHA(Occupational Safety and Health Administration-직업성 안전과 건강 협회) 기준에 충족
- SPCC, EPA Container Storage Regulation 40 CFR 264,175 와 UFC Spill Containment Regulations 충족 제품

1-Drum Module
1321

2-Drum Module
1086
1089: Optional ramp available

4-Drum Module
1072
1089: Optional ramp available

Optional T-Strips & Bulkhead fittings available

1175: 6-Drum ◆ 1075: 8-Drum (shown)
1089: Optional ramp shown
NOTE: These units do not have connecting capabilities

모델번호	Description	Size(mm)	적재가능 무게 (kg)	누출적재 용량(L)	무게(kg)
1321	Spill Deck P1(1드럼)	657 x 657 x 146	681	42	10
1086	Spill Deck P2(1드럼)	1,321 x 657 x 146	1,361	83	18
1072	Spill Deck P4(1드럼)	1,321 x 1,321 x 146	2,722	167	32
1089	Spill Deck 용 경사대	610 x 813 x 146	272		8
1073	팔레트연결용 부품				0.5
1131	660mm T Strip				0.5

Ultra-Spill Deck Plus Models®

중장비 기계를 지탱할 수 있는 모델로서, 다양한 조합으로 디자인을 현장에 맞게 할 수 있는 제품

2-Drum Module
2222
2353: Optional ramp available



4-Drum Module
2223
2353: Optional ramp available

모델번호	Description	Size(mm)	적재가능무게 (kg)	누출적재 용량(L)	무게(kg)
2222	P2 Plus	1,384 x 692 x 108	4,536 per sq ft.	66	25.6
2223	P4 Plus	1,384 x 1,384 x 108	4,536 per sq ft.	132	47.5
2353	경사대	970 x 674 x 108	453.5		

Optional T-Strips & Bulkhead fittings available

Ultra-Spill Deck Bladder System®

유출시 Spill Pallet 내부의 유독 화학물이 자동적으로 주머니 안에 고일수 있도록 하는 제품

- 작게 말려 있지만 유출시 자동적으로 펴지면서 유독 화학물 저장
- 대량의 Leaking 이 발생한 경우에도 주머니 안에 유독 화학물 저장 가능

- SPCC, EPA Container Storage Regulation 40 CFR 264.175 와 UFC Spill Containment Regulations 충족 제품

1-Drum Module
1320
2345: Optional bladder pump

2-Drum Module
2329
1089: Optional ramp

4-Drum Module
2330
1089: Optional ramp

2317: Additional Bladder Attachment
Polyethylene bladder is housed inside the Bladder Attachment. Connect the Bladder Attachment to the Spill Deck in seconds — no tools required!

모델번호	Description	Size(mm)	적재가능 무게 (kg)	누출적재 용량(L)	주머니 용량 (L)	무게(kg)
1320	P1 Bladder (1드럼)	657 x 775 x 146	681	41	250	12
2329	P2 Bladder (2드럼)	1,321 x 775 x 146	1,361	83	250	20
2330	P4 Bladder (4드럼)	1,321 x 1,438 x 146	2,722	44	250	30
2317	부착 주머니 & 연결부품	638 x 117 x 117		250		2
6340	예비 주머니	1,664 x 1,676		250		1
2345	주머니 펌프					1.5
1089	경사대	610 x 813 x 146	272			8

Ultra-InLine Spill Decks®

좁은 공간에서 유용하게 사용할 수 있는 좁은 형태의 제품

- 폭이 660mm 로서 좁은 공간에 적합하도록 설계
- 추가적인 Spill Pallet를 자유자재로 조립할 수 있는 구조

- SPCC, EPA Container Storage Regulation 40 CFR 264.175 와 UFC Spill Containment Regulations 충족 제품

5-Drum Model
2333
1089: Optional ramp available (shown)

모델번호	Description	Size(mm)	적재가능 무게 (kg)	누출적재 용량(L)	무게(kg)
2360	3 드럼	1,978 x 657 x 146	2,041	375	30
2361	4 드럼	2,642 x 657 x 146	2,722	416	38
2333	5 드럼	3,299 x 657 x 146	3,402	458	49
2334	6 드럼	3,962 x 657 x 146	4,082	250	60
1089	경사대	610 x 813 x 146	272		8

Ultra-Spill Deck Fluorinated Models®

표면 불소처리를 하여 Maximum Protection 을 자랑 하는 제품이며 다양한 사이즈의 Spill Pallet 를 연결하여 디자인을 할 수 있는 모델

모델번호	Description	Size(mm)	적재가능 무게 (kg)	누출적재 용량(L)	무게(kg)
1323	P1 Fluorinated (1드럼)	657 x 657 x 146	681	42	10
1324	P1 Fluorinated (1드럼)	1,321 x 657 x 146	1,361	83	18
1325	P1 Fluorinated (1드럼)	1,321 x 1,321 x 146	2,722	167	32
1431	660mm T Strip				0.5
1473	팔레트연결용 부품				0.5



I. 2-Drum Model 1324
II. 1-Drum Model 1323
III. 4-Drum Model 1325

Ultra-Hard Top Plus Models®

유독 화학물을 실외에서 안전하게 보관할 수 있는 제품

- 말려 올라가는 커버를 장착하여 쉽게 보관된 화학물을 뽑아 쓸 수 있는 구조
- 제품을 연결하여 2, 4, 8, 12, 16, 20개의 드럼을 동시에 저장가능
- 눈, 비로부터 안전하게 보관할 수 있는 구조
- 여닫이 문을 사용하여 제품을 안전하게 적재하고 빼낼 수 있는 구조
- Polyethylene수지 안에 UV작용방지기능이 있어 태양자외선으로부터 화학제품을 안전하게 보관
- Konck-Down 방식으로 배송이 되어 운송비 절감 구조
- 지게차로 이동 시킬 수 있으며, Polyethylene 구조로서 부식 및 녹이 슬지 않는 구조

- SPCC, EPA Container Storage Regulation 40 CFR 264.175 충족 제품
- Stormwater Management Regulations – NPDES, 40 CFR 122.26(1999)

모델번호	Description	Size(mm)	팔레트당 적재가능 무게 (kg)	팔레트당누출 적재용량(L)	무게(kg)	Remarks
9640	P1 Plus(1드럼)	915 x 915 x 1,677	2,041	250	118	배수구 없음
9641	P1 Plus(1드럼)	915 x 915 x 1,677	2,041	250	118	배수구 있음
9612	P2 Plus(2드럼)	1,708 x 1,047 x 1,677	2,041	250	118	배수구 없음
9613	P2 Plus(2드럼)	1,708 x 1,047 x 1,677	2,041	250	118	배수구 있음
9636	P4 Plus(4드럼)	1,638 x 1,575 x 2007	4,082	284	200	배수구 없음
9637	P4 Plus(4드럼)	1,638 x 1,575 x 2007	4,082	284	200	배수구 있음
9650	P8 Plus(8드럼)	3,201 x 1,575 x 2007	4,082	284	370	배수구 없음
9651	P8 Plus(8드럼)	3,201 x 1,575 x 2007	4,082	284	370	배수구 있음
9652	P12 Plus(12드럼)	4,776 x 1,575 x 2007	4,082	284	540	배수구 없음
9653	P12 Plus(12드럼)	4,776 x 1,575 x 2007	4,082	284	540	배수구 있음
9654	P16 Plus(16드럼)	6,350 x 1,575 x 2007	4,082	284	710	배수구 없음
9655	P16Plus(16드럼)	6,350 x 1,575 x 2007	4,082	284	710	배수구 있음
9656	P20Plus(20드럼)	7,925 x 1,575 x 2007	4,082	284	880	배수구 없음
9657	P20Plus(20드럼)	7,925 x 1,575 x 2007	4,082	284	880	배수구 있음
9658	4드럼 확장 kit	1,524 x 1,676 x 2007	4,082	284	171	배수구 없음
9659	4드럼 확장 kit	1,524 x 1,676 x 2007	4,082	284	171	배수구 있음
0676	경사대	1,410 x 724 x 222	318		19.5	

Ultra-Drum Rack Containment System®

Polyethylene 드럼 적재 선반

- 모든 드럼을 가로로 세워 보관하며, 적재 적소에 화학물질은 따라 쓸수 있는 장치
- 선반에 미끄러짐 방지 장치를 적용하여 작업자의 안전을 지켜줌

- SPCC, EPA Container Storage Regulation 40 CFR 264,175 충족 제품

2383: 2-Drum no drain ◆ 2380: 4-Drum no drain
2390: Optional Dispensing Shelf (Shown) Other configurations available

모델번호	Description	Size(mm)	적재가능 무게 (kg)	누출적재 용량(L)	무게(kg)	Remarks
2386	1 드럼 팔레트+선반	1,321 x 737 x 1,257	341	250	42.5	배수구 없음
2387	1 드럼 팔레트+선반	1,321 x 737 x 1,257	341	250	42.5	배수구 있음
2383	2 드럼 팔레트+선반	1,347 x 1,347 x 1,137	682	250	62.5	배수구 없음
2384	2 드럼 팔레트+선반	1,347 x 1,347 x 1,137	682	250	62.5	배수구 있음
2380	4 드럼 팔레트+선반	1,347 x 1,347 x 1,975	1,361	250	90	배수구 없음
2381	4 드럼 팔레트+선반	1,347 x 1,347 x 1,975	1,361	250	90	배수구 있음

Ultra-Spill Collector®

이동식 2차 드럼 보호 장치

- 이동식 드럼 보호장치로서 다양한 화학물질을 담은 드럼 저장장치
- 바퀴가 달려 있어 이동을 할 수 있는 장치 또는 울퉁불퉁한 바닥에 고정할 수 있는 장치
- 약 250리터 드럼을 거치 할 수 있음

- SPCC, EPA Container Storage Regulation 40 CFR 264,175 충족 제품

1040: Flat Bottom Model
1041: Pallet Jack Model
0417: Optional Dolly (shown)

모델번호	Description	Size(mm) 지름 x 높이	누출적재 용량(L)	무게(kg)
1041	고정식 드럼 저장통	826 x 724	250	12.5
1044	고정식 드럼 저장통	826 x 724	250	12.5
1040	이동식 드럼 저장통	863 x 724	250	12
1043	이동식 드럼 저장통	863 x 724	250	12

Ultra-Safety Cabinet Bladder System®

기존의 드럼 캐비닛을 개량한 제품

- 여닫이 문이 있어 유독물을 포함한 화학물질이 들어 있는 드럼을 안전하게 보관할 수 있는 제품

- SPCC, EPA Container Storage Regulation 40 CFR 264,175 충족 제품

2420: 1-Drum ◆ 2421: 2-Drum
Cabinet not included

모델번호	Description	Size(mm)	적재가능 무게 (kg)	누출적재 용량(L)	무게(kg)
2420	1 드럼 캐비넷	959 x 959 x 876	681	352	-
2421	2 드럼 캐비닛	1,600 x 978 x 876	1,361	420	-

Ultra-Paint Waste Collection Center®

안전하고 편리한 현장 폐기물 수거 장치

- 폐기물 및 유독물을 안전하게 수거 할 수 있는 장치이며 NPDES 기준 충족
- 250리터 드럼을 장착할 수 있는 구조
- Polyethylene 구조로서 녹슬거나 수식되지 않음

- NPDES, 40 CFR 122,26(1999) 기준 충족 제품
- Storm Water Pollution Prevention Plan 제품

9670
Funnel included

모델번호	Description	Size(mm)	적재가능 무게 (kg)	누출적재 용량(L)	무게(kg)
9670	P1 Waste Collector	915 x 915 x 1,677	363	265	38.5

Ultra-Hard Tops®

유독 화학물을 실외에서 안전하게 보관할 수 있는 제품이며 뚜껑 개폐가 용이하여 드럼을 쉽고 안전하게 적재 또는 적출 할 수 있는 구조

- 경첩을 사용하여 쉽게 문을 열어젖혀 사용할 수 있는 구조
- 눈, 비로부터 안전하게 보관할 수 있는 구조
- Polyethylene 수지는 UV 작용 방지 기능이 있어 태양 자외선으로부터 화학제품을 안전하게 보관 가능.

모델번호	Description	Size(mm)	적재가능무게 (kg)	누출적재용량(L)	무게(kg)	Remarks
1080	P4 Hard Top(4드럼)	1,448 x 1,372 x 1,638	2,722	250	102	배수구 없음
1081	P4 Hard Top(4드럼)	1,448 x 1,372 x 1,638	2,722	250	102	배수구 있음
1082	P2 Hard Top(2드럼)	1,448 x 775 x 1,613	1,361	250	78	배수구 없음
1083	P2 Hard Top(2드럼)	1,448 x 775 x 1,613	1,361	250	78	배수구 있음
0678	경사대				34	

Ultra-IBC Hard Top®

실외용 IBC Tank Pallet

- 윗부분은 말려 올라가는 커버를 장착하고 아래쪽은 여닫이 문을 적용하여 쉽게 접근 가능
- 눈, 비로부터 안전하게 보관할 수 있는 구조
- Polyethylene 수지 안에 UV 작용 방지기능이 있어 태양 자외선으로부터 화학제품을 안전하게 보관
- 지게차로 이동 시킬 수 있으며, 문을 잠가 놓을 수 있는 제품

- SPCC, EPA Container Storage Regulation 40 CFR 264,175 충족 제품
- Stormwater Management Regulations - NPDES, 40 CFR 122,26(1999)

1162: no drain ◆ 1161: with drain

모델번호	Description	Size(mm)	적재가능 무게 (kg)	누출적재 용량(L)	무게(kg)	Remarks
1162	IBC Hard-Top	1,639 x 1,575 x 2,439	3,856	1,363	239	배수구 없음
1161	IBC Hard-Top	1,639 x 1,575 x 2,439	3,856	1,363	239	배수구 있음

Ultra-IBC Spill Pallet Plus®

경제적이며 이동이 가능한 IBC Pallet

- 높이가 711mm 로서 편리하게 IBC Pallet를 취급할 수 있는 구조
- Polyethylene 구조로서 다양한 화학물질이 내성이 있음
- 기존의 제품보다 상대적으로 저렴한 Model
- 추가적으로 Bucket을 설치 할 수 있어 IBC Tank의 Drain에서 새어 나올 수 있는 화학물질은 안전하게 막아줌

- 약 3,8 ton의 IBC Tank를 적재 할 수 있음
SPCC, EPA Container Storage Regulation 충족

모델번호	Description	Size(mm)	적재가능 무게 (kg)	누출적재 용량(L)	무게(kg)	Remarks
1157	IBC Pallet	1,575 x 1,575 x 711	3,856	1,363	127	배수구 없음
1158	IBC Pallet	1,575 x 1,575 x 711	3,856	1,363	127	배수구 있음
1159	통 커버	610 x 305 x 204			5	
1160	거치용 양동이 통	495 x 406 x 368			5	

1157: no drain
1158: with drain
1160: Optional Bucket Shelf (shown)

Ultra-Twin IBC Hard Top®

실외용 두개의 IBC Tank를 나란히 연결하여 사용하는 제품

1148: no drain ◆ 1149: with drain
1160: Optional Bucket Shelf

모델번호	Description	Size(mm)	적재가능 무게 (kg)	누출적재 용량(L)	무게(kg)	Remarks
1148	Twin IBC Hard Top	3,251 x 1,702 x2,438	3,629	2,025	484	배수구 없음
1149	Twin IBC Hard Top	3,251 x 1,702 x2,438	3,629	2,025	484	배수구 있음

Ultra-Twin IBC Spill Pallet®

두개의 IBC Tank를 나란히 연결하여 사용하는 제품

1140: no drain ◆ 1144: with drain
1160: Optional Bucket Shelf (shown)

모델번호	Description	Size(mm)	적재가능 무게 (kg)	누출적재 용량(L)	무게(kg)	Remarks
1140	2 IBC Pallet	3,161 x 1,565 x 599	3,629	2,025	205	배수구 없음
1144	2 IBC Pallet	3,161 x 1,565 x 599	3,629	2,025	205	배수구 있음
1141	2 IBC Pallet 우측 양동이 고정	3,161 x 1,565 x 599	3,629	2,025	209	배수구 없음
1145	2 IBC Pallet 우측 양동이 고정	3,161 x 1,565 x 599	3,629	2,025	209	배수구 있음
1142	2 IBC Pallet 좌측 양동이 고정	3,161 x 1,565 x 599	3,629	2,025	209	배수구 없음
1146	2 IBC Pallet 좌측 양동이 고정	3,161 x 1,565 x 599	3,629	2,025	209	배수구 있음
1143	2 IBC Pallet 양쪽 양동이 고정	3,161 x 1,565 x 599	3,629	2,025	213	배수구 없음
1147	2 IBC Pallet 양쪽 양동이 고정	3,161 x 1,565 x 599	3,629	2,025	213	배수구 있음
1160	양동이	495 x 407 x 368		11	5	

Ultra-Twin IBC Hard Top®

IBC Tank를 적재 할 수 있으며 다양한 형태로 조립 가능한 제품

- 2, 3, 4, 5 개의 IBC Tank를 적재 할 수 있음
- 배열 형태를 작업장의 형태에 따라 다양하게 조립 가능

- SPCC, EPA Container Storage Regulation 40 CFR 264,175 충족 제품
- Stormwater Management Regulations - NPDES, 40 CFR 122,26(1999)

1125: 2-Tank Model
1128: 5-Tank Model
Outdoor models & other configurations available

모델번호	Description	Size(mm)	팔레트당 적재가능 무게 (kg)	팔레트당누출적재용량(L)	무게(kg)	Remarks
1125	2 Tank Model	4,724 x 1,575 x 222	4,083	1,060	141	
1126	2 Tank Model	6,299 x 1,575 x 222	4,083	1,344	198	
1127	2 Tank Model	7,087 x 1,575 x 222	4,083	1,382	241	
1128	2 Tank Model	7,874 x 1,575 x 222	4,083	1,419	284	
9630	Spill Pallet	1,575 x 1,575 x 222	4,083	284	57	
1165	2 Tank Model	3,201 x 2,363 x 2,007	4,083	1,060	400	실외용 모델
1166	2 Tank Model	4,776 x 2,363 x 2,007	4,083	1,344	571	실외용 모델
1167	2 Tank Model	6,350 x 2,363 x 2,007	4,083	1,382	728	실외용 모델
1168	2 Tank Model	7,925 x 2,363 x 2,007	4,083	1,419	884	실외용 모델
9658	확장용 Kit	1,626 x 1,575 x 2,007	4,083	284	141	실외용 모델
1118	조립 부품	610 x 305 x 305			1	
1124	확장용 탱크	1,550 x 788 x 318		247	14	
1117	팔레트확장용 부품				1	

Ultra-IBC Spill Pallet®

두개의 IBC Tank를 적재할 수 있는 고강도 IBC Pallet

- 폐기물 및 유독물을 안전하게 수거 할 수 있는 장치이며 NPDES 기준 충족
- 250리터 드럼을 장착할 수 있는 구조
- Polyethylene 구조로서 녹슬거나 수식되지 않음

- NPDES, 40 CFR 122,26(1999) 기준 충족 제품
- Storm Water Pollution Prevention Plan 제품

1057: no drain
1058: with drain

모델번호	Description	Size(mm)	적재가능무게 (kg)	누출적재용량(L)	무게(kg)	Remarks
1057	IBC Spill Pallet	1,492 x 1,492 x 838	7,273	1,514	202	배수구 없음
1058	IBC Spill Pallet	1,492 x 1,492 x 838	7,273	1,514	202	배수구 있음

Ultra-Containment Berm®
Ultimate Model

탱크로리가 Containment Bern에 진입하면 자동적으로 누출방지 벽이 올라 가는 형태의 제품. 사람이 직접 Berm의 Fence를 올리지 않아도 되는 제품

- 300mm의 벽이 차량이 진입할 때 스프링이 자동적으로 벽을 형성함.
- 일단 탱크로리가 진입을 하면 자동으로 Berm의 Fence가 올라가서 유독물 누출시 바닥의 오염을 방지하는 제품.
- 탱크로리가 Berm을 나가면 회전돌리개를 회전시켜 Sidewall을 접을 수 있음
- 다양한 사이즈에 맞게 맞춤제작도 가능
- Copolymer 2000의 재질로 구성됨

8505: 5,385 gal. (12' x 60' x 1')
8507: 7,405 gal. (15' x 66' x 1')
Other standard and custom sizes available

모델번호	Size(m)	누출적재용량(L)	무게(kg)
8505	3.7 x 18.3 x 0.3	20,382	140
8506	4.6 x 15.2 x 0.3	21,234	148
8507	4.6 x 20.1 x 0.3	28,028	184
8670	보호시트 + 트랙벨트		

Ultra-Containment Berm®
Rapid-Rise Model

탱크로리가 4방향에서 접근 할 수 있는 제품

- 평상시에는 벽이 올라 가지 않으나, 화학물이 누출 시 벽이 흘러내린 화학물의 높이와 동일한 높이로 상승함
- Copolymer 2000의 재질로 구성됨
- 다양한 사이즈에 맞게 맞춤 사이즈 제작 가능

8433: 5,610 gal. (15' x 50' x 1')
8434: 7,405 gal. (15' x 66' x 1')
Other standard and custom sizes available

모델번호	Size(m)	누출적재용량(L)	무게(kg)
8430	1.2 x 1.8 x 0.3	678	13
8431	1.8 x 1.8 x 0.3	1,018	16
8431	3 x 3 x 0.3	2,831	29
8437	3.7 x 7.9 x 0.3	8,831	67.5
8433	4.6 x 15.2 x 0.3	21,234	126.5
8434	4.6 x 20.1 x 0.3	28,028	162
8670	보호시트 + 트랙벨트		

Ultra-Microbes

Oil로 인한 토양의 오염이 발생하면 어떻게 해야 할까요? 자연의 섭리가 과학과 만나 새로운 해결책을 드립니다. 어느 곳에서 오염이 발생했다 하더라도 Microbes(미생물)이 작용을 하여 Oil로 인한 오염을 감소시켜 줍니다. 일반적인 자연 상태에서도 미생물들은 작용을 일으켜 토양의 오염을 개선시키기는 합니다만 시간이 오래 걸립니다. Ultra-Microbe은 이러한 자연의 섭리를 이용하지만 반응시간을 빨리 일으켜서 오염을 개선시켜 줍니다.

모델번호	Description
5238	Shaker (171g)
5239	Shaker (794g)
5232	Water Soluble Packets (113g) – 6 packets
5233	Bulk Bag (11kg)

Ultra-Microbe 사용 가능 용처	
하수처리장	정제소, 제지회사, 화학공장, 제철소, 방직공장, 음식물 처리장
배관 및 수도 설비	Sinks, 그리스 오염, 하수 처리용 부패 탱크
Odol Control	오염으로 인한 냄새 문제
생물학적 환경정화	토양, 해양 등
농수산 오염 발생지	암모니아 및 가축 오염지
기름유출로 인한 오염지	해양오염, 기름 누출 사고 지역

Ultra-Microbes®, Shakers

•Ultra-Microbes 은 Bentonite(화산재의 분해로 생긴 점토)의 성질을 보유한 파우더 형태의 제품으로 약간의 습기가 있는 토양의 오염에 사용함.
•2개의 다른 사이즈로 구성이 되어 있으며, 소량의 오염이 발생할 시 사용할 수 있음.
•밀봉된 건조한 용기에 보관이 되어 있으므로, Microbe를 안전하게 보관할 수 있음.

Ultra-Microbes®, Packets

•주로 바다나 해양에서의 오염 발생시 사용하는 제품
•4 oz(0.11 liter)의 packet으로 구성이 되어 있으며, 오염이 발생한 곳에 봉지 채로 사용하면 됨
Oil, Basins, Grease Tarp등의 오염에 사용 할 수 있음

Ultra-X-Tex®

•해양 기름 누출 발생시 오일을 흡수하는 흡착포
•일반적인 흡착포는 기름과 물을 같이 흡수하므로, 사용하고 나서 폐기 처리시 비용이 발생하지만 Ultra-X-Tex는 기름만 흡수하여 처리비용을 낮춘 제품
•매우 경제적인 제품으로서 자체의 무게보다 20배 더 많은 기름을 흡수 할 수 있음
•미국 멕시코만 오일 누출 시 CNN에 소개된 제품이며, 미국에서 많이 사용되고 있는 제품

모델번호	제품명	Dimensions	무게(kg)
9310	Rolled Fabric	1524 x 76 m	57

9310: Rolled Fabric

Ultra-Microbes®, Packets

• 11kg의 대용량 구성

화학물질별 누출시 Pallet 안전Guide

A.일반 상온에서 유해화학물질 누출 시 팔레트에 장기간 보관 가능
B.일반 상온에서 유해화학물질 누출 시 1년 이하로만 보관 가능
C.일반 상온에서 유해화학물질 누출 시 팔레트 보관 불가능

A

Acetaldehyde (40%), A
Acetamide, A
Acetic Acid (50%), A
Acetic Acid Anhydride, B
Acetic Ether, B
Acetone, A
Acetylene Tetrabromide, B
Acrylic Emulsions, B
Acrylonitrile, A
Adipic Acid, A
Aliphatic Hydrocarbons, A
Alkaline, A
Allyl Alcohol (96%), A
Aluminum Chloride (20%), A
Aluminum Fluride, A
Aluminum Hydrogen Solution (10%), A
Aluminum Hydroxide, A
Alums (All Types), A
Ammonia (Aqueous), A
Ammonium Acetate, A
Ammonium Bifluoride, A
Ammonium Carbonate (50%), A
Ammonium Chloride, A
Ammonium Hydrogen Fluoride (50%), A
Ammonium Hydroxide, A
Ammonium Metaphsophate Sat'd, A
Ammonium Nitrate Sat'd, A
Ammonium Persulfate Sat'd, A
Ammonium Phosphate, A
Ammonium Salts, A
Ammonium Sulfate Sat'd, A
Ammonium Sulfide, Sat'd, A
Ammonium Thiocyanate Sat'd, A
Amyl Acetate, A
Amyl Alcohol (100%), A
Amyl Chloride, C
Aniline (100%), B
Aniline Hydrochloride, B
Anti Freeze, A
Antimony Salts, A
Antimony Trichloride (90%), A
Aqua Regia, C
Aqueous Alkalies (NaOH), A
Arsenic Acid, A

B

Barium Carbonate, A
Barium Chloride, A
Barium Cyanide, A
Barium Hydroxide, A
Barium Nitrate, A
Barium Salts, A
Barium Sulfate, A
Barium Sulfide, A
Battery Fluid, Acid, B
Benzaldehyde, A
Benzene Sulfonic Acid, B
Benzene, B
Benzoic Acid, A
Benzyl Alcohol, A
Benzyl Chloroformate, A
Boric Acid Conc., A
Boric Acid Dilute, A
Borzx Cold Sat'd, A
Bromine, Liquid, C
Bromine, Water, C
Bromobenzene, C
Bromoform, C
Butadiene, A
Butanediol (100%), A
Butanol, A
Butyl Acetate, A
Butyl Alcohol (100%), A
Butyl Phenol, C
Butylene Glycol, A
Butylene Liquid, C
Butylene, C
Butyric Acid, A

C

Calcium Carbonate, A
Calcium Chloride, A
calcium Hydroxide, A
Calcium Hypochlorite, A
Calcium Nitrate (50%), A
Calcium Sulfate, A
Carbon Bisulfide, C
Carbon Disulfide, C
Carbon Monoxide, A
Carbon Tetrachloride, C
Carbonic Acid (Aq. C02), A
Caustic (Aqueous), A
Caustic Potash Sol. (50%), A
Caustic Soda Sol. (10%), A
Chloroacetic Acid, A
Chlorobezene, A
Chloroform, C
Chloromethane, C
Chlorsulfonic Acid (100%), C
Chrome Alum Sat'd, A
Chromic Acid (50%), B
Clycolic Acid (All Conc.), A
Copper Cyanide, A
Cresylic Acid, A
Crotonic Aldehyde, A
Cuprous Chloride Sat'd, A
Cyclohenanone, B
Cyclohexane, A
Cyclohexanol, A

D

Dextrin Sat'd, A
Dextrose Sat'd, A
Di Isobutyl Ketone, B
Dibutyl Ether, C
Dibutyl Sebacate, B
Dibutylphthalate, B
Dichloroacetic Acid, B
Dichlorobenzene, Liquid, C
Dichloroethylene, C
Diesel Fuel, B
Diesel Oil, B
Diethanolamine, B
Diethyl Carbonate, A
Diethylene Glycol, A
Digycolic Acid (30%), A
Dimethyl Formamide, B
Dimethylamine, B
Dinonyl Phthalate, C
Dioctyl Phthalate, C
Dioxane, A
Diphenyl Oxide, C
Disodium Phosphate, A

E

Electrolyte, A
Ethanol, A
Ether, C
Ethyl Acetate (100%), B
Ethyl Alcohol, A
Ethyl Butyrate, B
Ethyl Chloride, C
Ethyl Ether, C
Ethylene Chloride, C
Ethylene Chlorohydrin, A
Ethylene Diamine, A
Ethylene Dichloride, C
Ethylene Glycol, A
Ethylene Oxide, C

F

Fatty Acids, A
Ferric Sulfate, A
Ferrous Salts, A
Ferrous Sulfate, A
Fluoboric Acid, A
Fluosilicic Acid (All Conc.), A
Formaldehyde (40%), A
Formamide, A
Formic Acid (All Conc.), A
Fuel Oil, A
Furfural (100%), A
Furfuryl Alcohol, C

G

Gallic Acid Sat'd, A
Gasoline, A
Gluconic Acid (All Conc.), A
Glycerine, A
Glycol, A

H

Heptane, A
Hexane, A
Hydrazone Hydrate, A
Hydrobromic Acid (50%), A
Hydrochloric Acid (All Conc.), A
Hydrocyanic Acid Sat'd, A
Hydrofluoric Acid (All Conc.), A
Hydrofluorisilicic Acid (All Conc.), A
Hydrogen Bromide (10%), A
Hydrogen Peroxide (90%), A
Hydrogen Phosphide (100%), A
Hydrogen Sulfide, A
Hydroiodic Acid (All Conc.), A
Hydroquinone, A
Hydrosulfite (10%), A
Hydroxylamine Sulfate, A
Hydrozine (35%), A
Hydrozine Hydrochloride, A
Hypochlorous Acid, A

I

Iso Octane, B
Isopropyl Acetate, A
Isopropyl Alcohol, A
Isopropyl Ether, C

J

Jet Fuel, B

K

Kerosene, B

L

Lactic Acid (All Conc.), A
Lead Acetate Sat'd, A

M

Magnesium Carbonate, A
Magnesium Hydroxide, A
Magnesium Nitrate, A
Magnesium Oxide, A
Magnesium Salts, A
Magnesium Sulfate, A
Maleic Acid, A
Methanol, A
Methyl Acetate, A
Methyl Alcohol (100%), A
Methyl Amine (32%), A
Methyl Bromide, C
Methyl Chloride, C
Methyl Ethyl Ketone, B
Methyl Isobutyl Ketone, B
Methyl Isopropyl Ketone, B
Methyl Sulfate, A
Methyl Sulfuric Acid (All Conc.), A
Methylene Chloride, C
Mineral Oils, A
Monochloroacetic Acid Ethyl Ester, A
Monochloroacetic Acid Methyl Ester, A
Mowilith D, A

N

Naptha, B
Napthalene, B
Nicotine Dilute, A
Nicotinic Acid, A
Nitric Acid (50%, A
Nitrobenzene, B
Nitrotoluene, B

O

Octyl Cresol, A
Oleic Acid (All Conc.), A
Oleum Conc., C
Oxalic Acid (All Conc.), A

P

Palmitic Acid, C
Paraffin Emulsions, A
Perchloric Acid (50%), A
Perchloroethylene, B
Petroleum Ether, B
Petroleum, A
Phenylhydrazine, C
Phosphoric Acid (All Conc.), A
Phosphorous (Yellow 100%), A
Phosphorous Chlorides, B
Phosphorous Pentoxide, A
Photographic Solutions, A
Phthalic Acid (All Conc.), A
Phthalic Anhydride, A
Pickling Baths
Sulfuric Acid, A
Hydrochloric Acid, A
Picric Acid (1%), A
Plating Solutions, A
Potassium Aluminum Sulfates (50%), A
Potassium Bichromate, A
Potassium Borate (10%), A
Potassium Bromide, A
Potassium Chlorate, A
Potassium Chloride, A
Potassium Chromate, A
Potassium Cyanide, A
Potassium Dichromate (40%), A
Potassium Ferri Ferro Cyanide Sat'd, A
Potassium Fluoride, A
Potassium Hydroxide, A
Potassium Nitrate Sat'd, A
Potassium Perborate Sat'd, A
Potassium Perchlorate, A
Potassium Phosphates, A
Potassium Sulfate, A
Propanol, A
Propargyl Alcohol (7%), A
Propionic Acid (50%), A
Propyl Alcohol, A
Propylene Dichlrode (100%), A
Propylene Glycol, A
Propylene Oxide, A
Pyridine, B

Q

R

S

Selenic Acid, A
Sewage, A
Silicic Acid, A
Silver Nitrate, A
Soda Ash, A
Sodium Acetate Sat'd, A
Sodium Benzoate, A
Sodium Bisulfate (10%), A
Sodium Bisulfite, A
Sodium Bromate, B
Sodium Chloride, A
Sodium Chlorite, A
Sodium Chromate, A
Sodium Disulfite, A
Sodium Dithionite (10%), A
Sodium Fluoride Sat'd, A
Sodium Hydroxide Conc., A
Sodium Hypochlorite, A
Sodium Nitrate, A
Sodium Oxalate, A
Sodium Persulfate, A
Sodium Phosphate, A
Sodium Sulfonates, A
Stearic Acid (All Conc.), A
Succinic Acid, A
Sulfuric Acid (98%), B
Sulfuric Acid, Fuming, C
Sulfurous Acid, A
Sulfuryl Chloride, C

T

Tartaric Acid Sat'd, A
Tetrachlorethylene, C
Tetrachloroethane, C
Tetrahydrofurane, C
Tetrahydronaphthalene, C
Thionyl Chloride, C
Titanium Salts, B
Toluene Sulfonic Acid (All Conc.), B
Toluene, B
Transformer Oil, A
Tributylphosphate, A
Trichloroacetic Acid, B
Trichloroethane, C
Trichloroethylene, C
Trichloroethylene, C
Tricresyl Phosphate, A
Triethanolamine, A
Trioctyl Phosphate, C
Trisodium Phosphate Sat'd, A
Turpentine Oil, C

U

V

W

X

Xylene, C

Y

Z

03

23

04

11

PLEASE CONTACT US ABOUT OUR **GENERAL CATALOG** FEATURING OUR FULL PRODUCT SPECIFICATIONS.

Spill Containment

Stormwater Management

Construction Compliance

Oil Spill Response

Facility Protection

Ultra-Ever Dry

Scan a QR code with your smart phone to see that product line on our website.

한국공식수입처

EVER trading

에버트레이딩 / 서울특별시 강남구 봉은사로 326, 815(역삼동, 남전빌딩)
Homepage: www.evertrading.co.kr E-mail:wjkim@evertrading.co.kr
Tel:02-556-3542 Fax:02-556-2028

유통및판매업체

UST

유에스티 / 경기도화성시동탄면 동탄산단 4길9-16
Homepage: www.ust.co http://cafe.naver.com/everdry E-mail:ust@ust.co
Tel:031-786-1027 Fax:031-378-6694